



CoreLine Trunking Gen2 – Innovatiivisten LED-valoviivojen asentaminen ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista

CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 on valoviivajärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ajatellen. Saatavilla on erilaisia pituuksia, valovirtapaketteja ja valokeilojen muotoja kaikkia projekteja ja käyttökohteita varten. Helppokäyttöinen, spottivaloihin ja tunnistimiin integroitavissa oleva CoreLine Trunking Gen2 takaa yhtenäisen ja laadukkaan valaistuksen, joka on suojattu vesivahingoilta. Innovatiivinen järjestelmä on myös helppo koota ja asentaa, mikä nopeuttaa jälkiasennusta ja remontointia.

Hyödyt

- Optimoitu, tehokas malli ja valoefekti
- Erilaisia pituus-, valovirta- ja valokeilan muotovaihtoehtoja
- Yhtenäinen, laadukas valo – ei valovirheitä tai juovia
- Parannettu valon jatkuvuus
- Helppo tilata, koota ja asentaa
- InterAct ready parannettua käyttöä varten vähittäismyynnin ja teollisuuden käyttökohteisiin

CoreLine Trunking Gen2

Ominaisuudet

- Intuitiivinen, yksitasoinen arkkitehtuuri – rivin luontiin tarvitaan vain kaksi 12NC:tä
- Kolme pituusvaihtoehtoa, kussakin kolme valovirtapakettia
- Kahdeksan erilaista yhtenäisen valon laadun takaavaa optiikkaa
- Erilliset tunnistinyksiköt InterAct-järjestelmään päivittämistä varten
- Valovirran pysyvyys @ 50 000 tuntia – L80
- Saatavana ramppiversiona ja erillisenä versiona

Käyttökohteet

- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Varastot
- Teollisuus

Versions



Coreline Trunking Gen2 - 84°

Tuotetiedot



CoreLine Trunking Gen2 starter kit



Coreline trunking gen2 end cap

Lisätarvikkeet



Ordercode 910925867562,
910925867563



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18852599

CoreLine Trunking Gen2

Lisätarvikkeet



Ordercode 18854999



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18855699



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18856399



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867570,
910925867571, 910925867572



Ordercode 18861799



Ordercode 10840000



Ordercode 910925867589,
910925867595

CoreLine Trunking Gen2

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +35 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 120 °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC plus mark

Tulenarkuusmerkintä -

Hehkulankatesti Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM <3

Alun vast. väriämpötila 4000 K

Alun värintoistoindeksi >80

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

RAL9016

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Ei sovellettavissa	Kyllä
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Ei sovellettavissa	Kyllä
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei sovellettavissa	Kyllä
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei sovellettavissa	Kyllä
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Ei sovellettavissa	Kyllä
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Ei sovellettavissa	Kyllä
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Ei sovellettavissa	Kyllä
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ei sovellettavissa	Kyllä
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei sovellettavissa	Kyllä
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Ei sovellettavissa	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei sovellettavissa	Kyllä
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Kyllä
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Ei
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Kyllä
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Ei
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Ei
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Ei
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Kyllä
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Ei
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Kyllä
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ei
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Kyllä
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Kyllä
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Ei
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Kyllä
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 yksikkö	WB	LL217X
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	-	1 yksikkö	WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S/840 2x	2 yksikköä	WB	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S/840 2x	2 yksikköä	WB	LL234X

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
10954400	LL217X 80S/84 0 1X PSU BV WB TW3	-	1 yksikkö	WB	LL217X
10955100	LL234X 160S/84 0 1X PSU BV WB TW3	-	1 yksikkö	WB	LL234X
10956800	LL234X 160S/84 0 2X PSU BV WB TW3	-	2 yksikköä	WB	LL234X
61796400	LL217X 45S/84 0 1x PSU BV WB	-	1 yksikkö	WB	LL217X
61797100	LL217X 45S/84 0 1x PSD BV WB	-	1 yksikkö	WB	LL217X
61800800	LL217X 80S/84 0 1x PSU BV WB	-	1 yksikkö	WB	LL217X
10772400	LL212X 53S/84 0 1x PSD WB 7x1.5	-	1 yksikkö	WB	LL212X
10779300	LL212X 53S/84 0 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 yksikkö	WB	LL212X
10775500	LL217X 80S/84 0 1x PSD WB 7x1.5	-	1 yksikkö	WB	LL217X
10783000	LL217X 120S/84	120S	1 yksikkö	WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	0 1x PSD WB 7x1.5 HE				
10788500	LL217X 80S/84 0 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 yksikkö	WB	LL217X
10790800	LL217X 80S/84 0 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 yksikkö	WB	LL217X
10794600	LL217X 80S/84 0 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 yksikkö	WB	LL217X
10797700	LL234X 160S/84 0 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 yksikköä	WB	LL234X
10802800	LL234X 240S/8 40 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 yksikköä	WB	LL234X
10809700	LL234X 160S/84 0 2x PSD O 7x2.5	160S	2 yksikköä	Symmetrinen	LL234X
10810300	LL234X 160S/84 0 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 yksikköä	WB	LL234X
10815800	LL234X 160S/84 0 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 yksikköä	WB	LL234X
10817200	LL217X 80S/84 0 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 yksikkö	WB	LL217X

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
10818900	LL234X 90S/84 0 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 yksikköä	WB	LL234X
19921700	LL234X 160S/84 0 1x PSD WB 7x1.5	-	1 yksikkö	WB	LL234X
61794000	LL217X 45S/84 0 1x	-	1 yksikkö	WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Liitäntälaitteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	PSU WB 5x1.5				
61795700	LL217X 45S/84 0 1x PSD WB 7x1.5	-	1 yksikkö	WB	LL217X
10792200	LL217X 80S/84 0 1x PSD O 7x2.5	80S	1 yksikkö	Symmetrinen	LL217X

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8000 lm	50 W
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16000 lm	102 W
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8000 lm	51 W
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16000 lm	102 W
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16000 lm	102 W
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4500 lm	28 W
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8000 lm	51 W
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5300 lm	34 W
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8000 lm	50 W
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12000 lm	79 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16000 lm	97 W
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	144 lm/W	15000 lm	100 W
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16000 lm	100 W
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	9000 lm	55 W
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	163 lm/W	16000 lm	98 W
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4500 lm	28 W
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	144 lm/W	7400 lm	50 W

CoreLine Trunking Gen2



© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com

2021, Elokuu 16 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.