



# RCS750 - 3-piirinen kiskojarjestelmä

## ZRS750 EP WH (XTS41-3)

### 3-vaihekosketinkisko - Päätäkappale - END PLATE

3-piirinen RCS750-kiskojarjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojarjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovitinta, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tyypikuvaus	END PLATE
Ripustustarvikkeet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	EP [Päätäkappale]
Lisävarusteen väri	Valkoinen

  

Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]
Piiri	3C [3-vaihekosketinkisko]

  

Mekaaniset tiedot ja runko	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871155938124499
Tilaustuotteen nimi	ZRS750 EP WH (XTS41-3)
EAN/UPC - tuote	8711559381244
Tilaukoodi	38124499
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	910500187715
Net Weight (Piece)	0,010 kg

# RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

## Mittapiirros

ZRS750 EP WH (XTS41-3)

