



DALI Square Track

RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)


3-vaihevirrannotin GAC600 (DALI pulse control)

DALI-projektorien ja erityisen sovittimen kanssa käytettäväksi suunniteltu DALI Square Track -kisko tuo joustavuutta myymälöiden tunnelmavalaisutukseen ja auttaa samalla pienentämään energiankulutusta. Järjestelmä on valmistettu umpinaisesta alumiinikiskosta, ja saatavilla on useita pituus- ja sähköjohdevaihtoehtoja. Monipuolinen DALI Square Track voidaan pinta-, seinä- ja uppoasentaa vaaka- tai pystysuoraan, tai vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa erillisiin paneeleihin. Järjestelmää voidaan käyttää myös riippuvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virransyöttö, ja ne voidaan sytyttää erikseen. Valaistusta ja tunnelmaa on helppo muuttaa siirtämällä valaisimia. Monitoimista kiskojärjestelmää voidaan näin ollen käyttää niin kohdevalaisutukseen kuin mainosten ja somisteidenkin ripustukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Ripustustarvikkeet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Lisävarusteen väri	Musta
Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]
Piiri	5C6 [3-vaihevirrannotin GAC600 (DALI pulse control)]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Pituus	3.0 m

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP30 [Työkalusuojustu]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869606545700
Tilastuotteen nimi	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)
EAN/UPC – tuote	8718696065457
Tilaukoodi	06545700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1	
SAP-materiaali	910502500057
SAP-nettopaino (kappale)	2,990 kg



Mittapiirros

32

3-circuit square RCS750

