



StoreFit

ST210T LED25S/830 PSU MB BK

STOREFIT - Tehonsyöttöyksikkö - Keskileveä keila - - - 24°

Jälleenmyyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja energiakustannuksia. ST210:n ansiosta perinteiset CDM-valaisimet voidaan vaivattomasti korvata LED-valaisimilla, mikä vähentää merkittävästi virrankulutusta. Huomaamaton ja kompakti rakenne vähentää tuotteen näkyvyyttä myymälässä ja saa ostajan huomion kiinnittymään tuotteisiin. Tämä spottivalaisin toimii edullisena LED-projektorina, jonka ansiosta voit välittömästi ryhtyä säästämään energiankulutuksesta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	830 warm white
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	MB [Keskileveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Ohjauksikäyttöliittymä	-
Liitäntä	Track
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä

Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	ST210T [STOREFIT]
Häikäisyindeksi CEN	Not applicable

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 to 60 Hz
Kytkenävirta	12 A
Syttymisaika	0,2 ms
Tehokerroin (min.)	0,9

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Aluminum
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaispituus	161,5 mm
Kokonaisleveys	83 mm
Kokonaiskorkeus	176 mm
Kokonaishalkaisija	83 mm
Väri	Musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	176 x 83 x 162 mm (6.9 x 3.3 x 6.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Finger-protected]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	117 lm/W
Alun vast. värielämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
Ottoteho alussa	20.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869996830400
Tilaustuotteen nimi	ST210T LED25S/830 PSU MB BK
EAN/UPC – tuote	8718699968304
Tilauuskoodi	96830400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910505100633
SAP-nettopaino (kappale)	1,460 kg





Mittapiirros




ST210

Valonjakotiedot



IFCC1_ST210T1xLED25S830MB

OFPC1_ST210T1xLED25S830MB



IFAS1_ST210T1xLED25S830MB

