



# Maxos, lisätarvikkeet

## 9MX056 EC7

Liitin 7-napainen

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 asteen suuruinen. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valoionoita. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriiseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan erityinen yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ripustustarvikkeet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Pakkauksen sisältö	No [-]
Lisävarusteen väri	-
Turvavalistusvarusteet	No [-]
Tuoteperheen koodi	9MX056 [ ACC MAXOS]
Valon tekniset tiedot	
Optisen kuvun/linssin lisävarustetyyppi	No [-]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	EC7 [ Liitin 7-napainen]

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Piiri	No [-]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Pituus	- mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	403073213179200
Tilaustuotteen nimi	9MX056 EC7

## Maxos, lisätarvikkeet

EAN/UPC – tuote	4030732131792
Tilaukoodi	13179200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910605019226

SAP-nettopaino (kappale)	0,006 kg
--------------------------	----------

