



# CoreLine Malaga LED

## ZRP220 AD60/60 A5

AluRoad Acc. - 60 ja 60 mm - -

CoreLine Malaga LED -tuoteperheen valaisimia on kahta eri kokoa, ja niissä käytetään valolähteenä Philipsin standardoiman mallin LED-moottoria ja kiinteän valovirran Philips Xitanium -ulkovirtalähdettä. Laatu, johon voit luottaa. CoreLine Malaga LED -valaisimeen investointi on usein samaa luokkaa kuin vanhan SON-T-valaisimen hankkiminen, ensimmäinen lamppu mukaan lukien. Koska CoreLine Malaga LEDin LED-valonlähde kestää valaisimen eliniän, säästämällä monet SON-T:n vaatimat lampunvaihdot saat jo investointisi takaisin. Asennus on helppoa läpiviennin ansiosta. Valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata, jolloin virtalähdettä on helppo huoltaa tarvittaessa. Kaikki toiminnot ja ominaisuudet huomioon ottaen CoreLine Malaga LED on helppo valinta. CoreLine-tuotesarjan jäsenenä Malaga LED on helposti ja nopeasti saatavilla lähelläsi olevilta Philipsin kumppaneilta. CoreLine Malaga LED on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, ja sen suorituskyky on sama kuin SON-T 50-, 70-, 100- ja 150W -valoilla, jotka se korvaa, eli antaa oikean määrän valoa oikeassa paikassa. Keskilveän valokeilan (DM) optiikka jakaa valoa tehokkaasti tielle. Yhdistelmä johtaa mielenkiintoisiin energiansäästöihin, mikä merkittävästi vähentää käyttökustannuksia. 50 prosentin energiansäästö on realistisesti mahdollinen. Vakioversion lisäksi saatavana on useita lisävaihtoehtoilla varustettuja erikoisversioita. Erikoisuudet valmistetaan vain tilauksesta ja niillä on pidempi toimitusaika. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot: Optiikka leveään valonjakoon (DW) Tehostettu ylijännitesuojauslaite 10 kV (SRG10)(MSP) Merisuolasuojaus maalipinnassa Mikromini Pro -valokenno: 35 luksia Sisäänrakennettu (lasin alle sijoitettu) sulake 6 A.3 metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (H07RN-F) Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä voida yhdistää samaan tuotteeseen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Philips-kumppaniin.

### Tuotetiedot

# CoreLine Malaga LED

## Yleistä tietoa

Suojausluokka IEC	-
Materiaali	Alumiini
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Alumiini
Tuoteperheen koodi	ZRP220 [ AluRoad Acc.]

## Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	- V
Syöttötaajuus	- Hz

## Mekaaniset tiedot ja runko

Halkaisija	60 ja 60 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	-
-----------	---

Mek. iskun suojauskoodi	-
-------------------------	---

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790062134100
Tilaustuotteen nimi	ZRP220 AD60/60 A5
EAN/UPC – tuote	8727900621341
Tilauskoodi	62134100
Paikallinen koodi	4551796
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910925227912
SAP-nettopaino (kappale)	1,060 kg

