



Ledinaire Square Wall-mounted

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Suojausluokka II
- Liikkeen tunnistin - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laadua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset. Ledinaire Square Wall-mounted on saatavana esimerkiksi liiketunnistus- ja turvavalaisusversioina osana monipuolista valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	110 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitteet sisältyvät toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Upotettu ohjaus	MDU [Liikkeen tunnistin]
Liitäntäkaapeli	Pistoliitin, 3-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Takuuaika	3 vuotta
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjelmakäytön artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöänsä mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	2
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V

Ledinaire Square Wall-mounted

Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevirta	4 A
Syttymisaika	0,02 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	374 mm
Kokonaisleveys	150 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	82 x 150 x 374 mm (3.2 x 5.9 x 14.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80

Alkukromaattisuus	SDCM≤5
Ottoteho alussa	6 W
Tehonkulustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	20%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016335409599
Tilastuotteen nimi	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH
EAN/UPC – tuote	8710163354095
Tilauuskoodi	35409599
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	911401862580
Net Weight (Piece)	0,750 kg



Mittapiirros



WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Ledinaire Square Wall-mounted

