



CoreLine Recessed

RC132Z SC

Accessory - Nikkeli - - - -

Uppoasennettavien CoreLine-valaisimien valikoima täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet. Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-vaihtoehto, jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirta-asetuksia. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Uppoasennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäyttöviiniin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänkäyntiä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänkäyntille, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
CE-merkintä	-
Materiaali	Teräs
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Nikkeli

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	- V
Syöttötaajuus	- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1500 mm
Kokonaisleveys	6 mm
Kokonaiskorkeus	10 mm

CoreLine Recessed

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	10 x 6 x 1500 mm (0.4 x 0.2 x 59.1 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Mek. iskun suojauskoodi	-
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871016336268799
Tilaustuotteen nimi	RC132Z SC

EAN/UPC – tuote	8710163362687
Tilauskoodi	36268799
Paikallinen koodi	4250747
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
SAP-materiaali	911401892080
SAP-nettopaino (kappale)	0,015 kg

