



CoreLine Recessed

RC132Z SMB-PLC

Accessory - Nikkeli - - - -

Uppoasennettavien CoreLine-valaisimien valikoima täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet. Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-vaihtoehto, jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirta-asetuksia. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Uppoasennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäyttöihin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänkäyntiä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänkäyntille, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
CE-merkintä	-
Materiaali	Teräs
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Nikkeli

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	- V
Syöttötaajuus	- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	55 mm
Kokonaisleveys	25 mm
Kokonaiskorkeus	30 mm

CoreLine Recessed

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	30 x 25 x 55 mm (1.2 x 1 x 2.2 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Mek. iskun suojauskoodi	-
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871016336269499
Tilaustuotteen nimi	RC132Z SMB-PLC

EAN/UPC – tuote	8710163362762
Tilauskoodi	36269499
Paikallinen koodi	4250748
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	911401892180
SAP-nettopaino (kappale)	0,006 kg

