



Coreline tempo X-Large

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S

Coreline tempo X-Large, Floodlight, 225 W, 31320 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen, IP66

CoreLine tempo X-Large täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valonheitinvalaistuksesta. CoreLine tempo X-Large -valaisimet tarjoavat valovoimavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä ja symmetrisiä optiikoita. Rajallinen valikoima tekee 250 W:n ja 400 W:n HID- ja SON-T-lamput parhaiten korvaavan, luksiarvoltaan vastaavan tuotteen valitsemisesta helppoa. Asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja ulkoisen 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. Se on ihanteellinen LED-valonheitinvalaistusratkaisu ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, liikekiinteistöihin ja pysäköintialueille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		CE-merkintä	Kyllä
Lamppuperheen koodi	LED360 [LED module 36000 lm]	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Syttävyyserkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Ohjausyksiköiden lukumäärä	2 yksikköä	ENEC-merkintä	ENEC plus -merkki
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Tuoteperheen koodi	BVP140 [CORELINE TEMPO X-LARGE]	Valovirta	31 320 lm
Lighting Technology	LED	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Arvoasteikko	Tehokas	Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Coreline tempo X-Large

Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	139 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun/linssin tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	73° x 26°
Optiikan tyyppi, ulkotila	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Kytkevävirtasysäys	53 A
Kytkeväaika	0,3 ms
Virrankulutus	225 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.99
Liitäntä	Liitinyksikkö, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 1,0 m pistokeella, Wieland/Adels-yhteensopiva, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	4

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40 - +45 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Akrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	540 mm
Kokonaisleveys	560 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Tehokas heijastettu alue	0,26 m ²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 560 x 540 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaalitilassa ja 8 kV yleistilassa
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Valovirran toleranssi	+/-7%
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 75 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	

Tuotetiedot

Full EOC	871869987284700
Tilaustuotteen nimi	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S
Tilauskoodi	87284700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
Tuotekoodi (12NC)	912300024340
Koko tuotenumi	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S
EAN/UPC – laatikko	8718699872847
EAN/UPC – Product/Case	8718699872847

Coreline tempo X-Large

Mittapiirros

