



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/840 PSU BK

24° - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Musta ja musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	24°
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	24 [Keilakulma 24°]
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Ohjaukseen liittyvä	-
Liitäntä	3-napainen liitäntä, 1-vaihe ketjutettava
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankestävyys	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimmäinen CLO-tehonkulutus	24 W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirta	8,7 A
Syttymisaika	125 ms
Tehokerroin (min.)	0.9


CoreLine Projector

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	180 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Väri	Musta ja musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 180 x 0 mm (6.3 x 7.1 x 0 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojuattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värinsoittoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<3
Ottoteho alussa	24 W

Tehonkulustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869979068499
Tilastuotteen nimi	ST150T LED225-23-/840 PSU BK
EAN/UPC – tuote	8718699790684
Tilauuskoodi	79068499
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	912401483218
SAP-nettopaino (kappale)	0,710 kg





Mittapiirros



CoreLine Projector ST150T


CoreLine Projector

Valonjakotiedot



IFPC1_ST150T1xLED22S840MB

IFAS1_ST150T1xLED22S840MB



IFCC1_ST150T1xLED22S840MB

