



HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte järjestelmiin, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5C-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on kestävä sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampputyyppi	PL-C/PL-T
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	73
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,62
Käynnistysaika (suurin)	0,45 s
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8%+6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Tehohäviöt (nim.)	2.0-2.1 W
Hyötysuhde täydellä kuormalla [%]	88,33 %

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Insert
Värin tuloliitäntät	Orange
Värin lähtöliitäntät	Grey
Lähtöliitäntän liitintyyppi	Insert

Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,50 m
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,30 m
Johdon nauhan pituus	8.0-9.0 mm
Ottoliitäntän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm ²
Lähtöliitäntän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm ²

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	18 W
Lampun PL-T-nimellisteho	18 W
PL-T-järjestelmäteho	17.3 W
PL-T-tehohäviö	2.1 W
Lampun PL-T-teho	15.2 W
PL-C-järjestelmäteho	17.9 W
Lampun PL-C-nimellisteho	18 W
PL-C-tehohäviö	2 W
Lampun PL-C-teho	15.9 W

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	40 °C
T-Ambient (min.)	-10 °C

HF-Matchbox Red

T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SH
Hätätilakäyttö	
Akun jännite lampun sytytyksessä	194-254 V
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokitus	IP 20 [Ingress Protection 20]
Hyväksyntämerkinnät	F merkintä CE merkintä ENEC sertifikaatti CB sertifikaatti

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150092802330
Tilastuotteen nimi	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
EAN/UPC – tuote	8711500928023
Tilaukoodi	92802330
Paikallinen koodi	4025838
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	913700423466
Net Weight (Piece)	0,034 kg

Mittapiirros



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

