

PHILIPS

Lighting



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

HID-sytyttimet puolirinnakkaisiin järjestelmiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	578-S
Lampputyyppi	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö

Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytystyyppi	Semi-Parallel
Sytytysriityksiä	3
Sytytyspulssien määrä	1
Käynnistysaika (suurin)	1185 s
Sytytysjännite (suurin)	5,00 kV
Sytytysjännite (min.)	1,80 kV
Reagointijännite	190 V
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Tehohäviöt (nim.)	0.5 W

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.50-2.50 mm ²

Liittintyyppi	Screw
---------------	-------

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	35-600 W

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	85 °C
T-Ambient (min.)	-30 °C
T-storage (maks.)	85 °C
T-Storage (min.)	-35 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	90 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifiikaatti


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790089569800
Tilaustuotteen nimi	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - tuote	8711500881779
Tilauuskoodi	89569800
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	913700655466

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SAP-nettopaino (kappale)

31,400 g

Mittapiirros



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

