


# PHILIPS

## Lighting



# PrimaVision Mini CDM-lampuille

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	HPF
Tyypin versio	mk2
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	32
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 to 60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	198 V
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,95
Sytytysjännite (suurin)	4,5 kV
Sytytysjännite (min.)	3,3 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	21 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	198-254V
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	180-264V
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%

Tehohäviöt (nim.)	3.5 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A
Johdotus	
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	50 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,5 m
Johdon nauhan pituus	8.5-9.5 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.75-1.50 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	20 W

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	55 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	80 °C
T-Storage (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C

## PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Hyväksyntämerkinnot	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE sertifikaatto
Humina ja äänitaso	< 25 dB(A)

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829167159600

Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8718291671596
Tilauskoodi	67159600
Paikallinen koodi	4008020
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	913700696066
SAP-nettopaino (kappale)	0,115 kg

### Mittapiirros



HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

