



# MASTER PL-C 2-nastainen



## MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-1 [ G24d-1]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	92 %
LSF 8 000 h, nimellinen	78 %
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	600 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %

# MASTER PL-C 2-nastainen

LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	83 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %

## Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	10,4 W
Lampun virta (nim.)	0,190 A

## Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [ 2-nastainen]
---------------	-------------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	G
------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423273

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150070681270
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500706812
Tilaukoodi	70681270
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927903882740
SAP-nettopaino (kappale)	45,000 g
ILCOS-koodi	FSQ-10/27/1B-I-G24d-1


## Mittapiirros




MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /827



Värisävy /827

# MASTER PL-C 2-nastainen

## Käyttöikä



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

