



MASTER PL-C 2-nastainen

MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-3 [G24d-3]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	92 %
LSF 8 000 h, nimellinen	78 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]

Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	83 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %

MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	26,5 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
--------------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	32 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150062098970
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500620989
Tilaukoodi	62098970
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927906183040
SAP-nettopaino (kappale)	64,300 g
ILCOS-koodi	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3


Mittapiirros




PL-C 26W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /830



Värisävy /830

MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

