



MASTER PL-L (4-nastainen)



MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon tekniisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	Suurtaajuinen [High Frequency (HF)]
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	82 %

LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	50 %
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	4700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	4800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K

MASTER PL-L (4-nastainen)

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	87 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	93 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	55,3 W
Lampun virta (nim.)	0,525 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	30 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	56 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423313

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150061541140
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – tuote	8711500615411
Tilauuskoodi	61541140
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
SAP-materiaali	927908708370
SAP-nettopaino (kappale)	134,000 g
ILCOS-koodi	FSDH-55/30/1B-L/P-2G11

Mittapiirros



MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

MASTER PL-L (4-nastainen)

Valonjakotiedot

...



Värisävy /830

Värisävy /830

