



MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	90 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2400 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	88 %

MASTER PL-T 4-nastainen

LLMF 6 000 h, nimellinen	86 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	84 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	81 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
--------------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	35 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150061131470
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500611314
Tilauskoodi	61131470
Paikallinen koodi	4923323
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927914784071
SAP-nettopaino (kappale)	70,000 g
ILCOS-koodi	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Mittapiirros




PL-T 32W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Valonjakotiedot

ni 500



Värisävy /840



Värisävy /840


MASTER PL-T 4-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

