



TL5 consumer products



TL5 HE 21W WW 1PP/10

A TL5 lamp is 40% thinner and 5 cm shorter than corresponding TL-D lamp. The lamps are available in 3 wattages and in 2 colors (warm white and cool white).

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G5 [G5]		Lämmin valkea (WW)
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	24000 h	Valotehokkuus (maksimivalovirta, nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Ominaisuudet	na [Not Applicable]	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Järjestelmän kuvaus	Suurteho	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %	Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	99 %	Värintoistoindeksi (suurin)	85
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	99 %	Värintoistoindeksi (min.)	80
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	97 %	Värintoistoindeksi (nim.)	82
LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	84 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
Vuon mittausviite	Sphere	LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
		LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
		LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %
		LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
		LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %
		LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %
Valon tekniset tiedot			
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]		
Valovirta (nim.)	1900 lm		
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1850 lm		

TL5 consumer products

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	20,8 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	35 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	Vihreä kanta
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423451

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150089721325
Tilaustuotteen nimi	TL5 HE 21W WW 1PP/10
EAN/UPC – tuote	8711500897213
Tilaukoodi	89721325
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927926283032
SAP-nettopaino (kappale)	79,200 g
ILCOS-koodi	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850


Mittapiirros

↓


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 21W WW 1PP/10	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

TL5 HE 21W WW 1PP/10

Valonjakotiedot




Värisävy /830



Värisävy /830

TL5 consumer products

Käyttöikä



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

