



# MASTER PL-S 2-nastainen



## MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [ G23]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	95 %
LSF 8 000 h, nimellinen	86 %
	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	405 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	57 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	94 %

## MASTER PL-S 2-nastainen

LLMF 4 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	89 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	86 %

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lampun virta (nim.)	0,175 A

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [ 2-nastainen]
---------------	-------------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	G
-------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
	423582

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026057470
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500260574
Tilaukoodi	26057470
Paikallinen koodi	4923850
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927935682711
SAP-nettopaino (kappale)	26,000 g
ILCOS-koodi	FSD-7/27/1B-I-G23


## Mittapiirros




PL-S 7W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /827



Värisävy /827

# MASTER PL-S 2-nastainen

## Käyttöikä



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

