



MASTER PL-S 2-nastainen



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	95 %
LSF 8 000 h, nimellinen	86 %
	Sphere


Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	590 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	583 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF 2 000 h, nimellinen	94 %

MASTER PL-S 2-nastainen

LLMF 4 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	89 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	86 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	8,8 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	G

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
	423591
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150026087170
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC – tuote	8711500260871
Tilaukoodi	26087170
Paikallinen koodi	4923853
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	50
SAP-materiaali	927936084011
SAP-nettopaino (kappale)	32,000 g
ILCOS-koodi	FSD-9/40/1B-I-G23


Mittapiirros



PL-S 9W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /840

Värisävy /840

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

