



MASTER PL-S 2-nastainen

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	95 %
LSF 8 000 h, nimellinen	86 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]

Valovirta (nim.)	900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	893 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	89 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	86 %

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Lampun virta (nim.)	0,155 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026106970
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500261069
Tilauskoodi	26106970
Paikallinen koodi	4923878
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927936483011
SAP-nettopaino (kappale)	43,000 g
ILCOS-koodi	FSD-11/30/1B-I-G23


Mittapiirros




PL-S 11W/830/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /830



Värisävy /830

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

