



PL-Q 2-nastainen

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR8 [GR8]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	8000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	96 %
LSF 6 000 h, nimellinen	89 %
LSF 8 000 h, nimellinen	73 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1050 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1050 lm

Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	66,6 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	85 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	82 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	80 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	79 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	78 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	77 %

PL-Q 2-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Lampun virta (nim.)	0,195 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,0 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026987425
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500269874
Tilauskoodi	26987425
Paikallinen koodi	4926210
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927939083040
SAP-nettopaino (kappale)	68,000 g
ILCOS-koodi	FSS-16/30/1B-I-GR8


Mittapiirros

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/830/2P

Valonjakotiedot

...



Värisävy /830

Värisävy /830

PL-Q 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

