



# PL-Q 4-nastainen

## PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliömuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [ GR10q]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	95 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	89 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	22 %
LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	4 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2050 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2050 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,2 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	86 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	83 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	80 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	79 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	78 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	78 %

## PL-Q 4-nastainen

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	24,8 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [ 4-nastainen]
---------------	-------------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
----------------------------	--------

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026993525
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500269935
Tilauskoodi	26993525
Paikallinen koodi	4923691
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927939384040
SAP-nettopaino (kappale)	127,000 g
ILCOS-koodi	FSS-28/40/1B-E-GR10q


## Mittapiirros




PL-Q 28W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

# PL-Q 4-nastainen

## Käyttöikä



LDLM\_PLQ4P\_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE\_PLQ4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLE\_PLQ4P\_0001-Life expectancy diagram

