



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [ 2GX13]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	12000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	96 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	89 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	10 %
LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	1 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W


Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	84 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	77 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	74 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	72 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	22,3 W
Lampun virta (nim.)	0,300 A
Ohjauksjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A

# MASTER TL5 Circular

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871150064095625
Tilastuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
EAN/UPC – tuote	8711500640956
Tilaukoodi	64095625

Paikallinen koodi	4924130
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927965083013
SAP-nettopaino (kappale)	80,000 g
ILCOS-koodi	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16


## Mittapiirros




TL5-C 22W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /830



Värisävy /830

# MASTER TL5 Circular

## Käyttöikä



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

