



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	12000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	96 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	89 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	10 %
LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	1 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4100 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W


Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	84 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	77 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	74 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	72 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	22,3 W
Lampun virta (nim.)	0,300 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A

MASTER TL5 Circular

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150064221925
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC – tuote	8711500642219
Tilauuskoodi	64221925

Paikallinen koodi	4924140
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927965084013
SAP-nettopaino (kappale)	80,000 g
ILCOS-koodi	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16


Mittapiirros




TL5-C 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

