



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 32W/830 1CT/12

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G10Q [ G10q]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	13000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	98 %
LSF 4 000 h, nimellinen	77 %
LSF 6 000 h, nimellinen	60 %
LSF 8 000 h, nimellinen	45 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	2375 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2375 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	74 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF 2 000 h, nimellinen	84 %


LLMF 4 000 h, nimellinen	79 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	75 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	73 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Lampun virta (nim.)	0,450 A
Jännite (nim.)	81 V
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A

# MASTER TL-E Circular Super 80

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	35 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871150055967815
Tilaustuotteen nimi	TL-E 32W/830 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500559678
Tilauuskoodi	55967815

Paikallinen koodi	4923476
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	928026383070
SAP-nettopaino (kappale)	0,180 kg
ILCOS-koodi	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299


## Mittapiirros



TL-E 32W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /830

Värisävy /830

