



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5 [GX8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 % (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (nim.)	10500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12000 h
ANSI-koodi HID	C130/O
Kytkenäjäjakso	1050X
Vuon mittausviite	Narrow Cone

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valokeilan kulma, tekninen (nom.)	23 °
Valokeilan kulma, tekninen	28 °
Valokeilan kulma, tekninen	18 °
Valovirta (nim.)	1750 lm
Valovoima (min.)	6500 cd
Valovoima (nim.)	8500 cd
Valokeilan kuvaus	Keskileveä
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	70 %

MASTERColour CDM-R111 Elite

Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	85 %
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	1500 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	46 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	87
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	1750 lm

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0,440 A
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	97 V
Jännite (min.)	81 V
Jännite (nim.)	89 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Heijastin
Hehkulampun muoto	R111 [R 111mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4,7 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473280

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829168944700
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC – tuote	8718291689447
Tilaukoodi	68944700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	928195405330
SAP-nettopaino (kappale)	96,000 g
ILCOS-koodi	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/24

Mittapiirros




MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111 Elite

Valonjakotiedot



LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour

