



Tornado T2

Tornado T2 12W WW B22 220-240V 1PF/6

Suorituskykyinen energiansäästölamppu. Tämä lamppu tarjoaa energiatehokkuuden ja erittäin pienen koon parhaan yhdistelmän. Lisäetuna on erittäin pitkä käyttöikä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	10000 h
Kytkenäjakso	10000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	741 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	741 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	88 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	61 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,0 W
Lampun virta (nim.)	90 mA
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (min.)	5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (suurin)	40 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,0 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh

Tornado T2

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829111692900
Tilaustuotteen nimi	Tornado T2 12W WW B22 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – tuote	8718291116929
Tilaukoodi	11692900

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929689124303
SAP-nettopaino (kappale)	0,051 kg

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW B22 220-240V 1PF/6	47,5 mm	92,5 mm	40,5 mm

QSPIR-F Erp 12W/827 B22 220-240V 50/60Hz

