



LuxSpace, recessed

DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH

LuxSpace, recessed, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700–6500 K, DALI, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

Nykyään jokainen yritys pyrkii optimoimaan kaikki resurssinsa. Tämä ei tarkoita ainoastaan käyttökustannuksia, kuten energiaa, vaan myös käyttäjiin liittyviä kustannuksia, joilla on paljon suurempi vaikutus tuottoon. LuxSpace on ihanteellinen downlight-ratkaisu. Se on valaisin, jossa tehokkuus, miellyttävä valaistus ja design ovat täydellisessä tasapainossa keskenään, valaistustehosta (tehokkuudesta, värinnoistosta (CRI90) ja valonjaosta) kuitenkin tinkimättä. LuxSpace downlight -valaisimen monipuoliset asetukset mahdollistavat käyttömukavuutta tukevan valaistuksen – käyttökohteesta riippumatta. Toimistoympäristössä LuxSpace parantaa yleistä viihtyvyyttä ja hyvää oloa valkoisen valon säätöä tukevien Tunable White -tuotteiden ja valaistuksen ohjausjärjestelmien avulla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Tuoteperheen koodi	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Räätälöitävä
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Syttyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
RoHS-yhteensopiva	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	3 100 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	Tunable white 2700–6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värinnoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	Säädettävä valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	80°

LuxSpace, recessed

Häikäisyindeksi	22
-----------------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	30 W
Kytkevävirtasysäys	12 A
Kytkeväaika	0,05 ms
Virrankulutus	30 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	10

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä, ulkoinen
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Heijastimen viimeistely	Korkeakiiltoinen heijastin
Kokonaiskorkeus	96 mm
Kokonaisleveys	214 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
---------------------	---------------------

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	Lighting for wellbeing
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.307,0.326) SDCM≤4
Valovirran toleranssi	+/-10%
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	L80


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveluu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Full EOC	871869997030700
Tilaustuotteen nimi	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
Tilauskoodi	97030700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
Tuotekoodi (12NC)	910505100901
Koko tuotenimi	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
EAN/UPC – laatikko	8718699970307
EAN/UPC - Product/Case	8718699970307

Mittapiirros



LuxSpace, recessed



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com

2023, Syyskuu 1 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.