



GreenSpace Accent, elbow

RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH

GreenSpace Accent, elbow, 26 W, D175 mm, 2700 lm,
PremiumWhite, 3000 K, CRI90, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20

GreenSpace Accent -tuotteen ansiosta myymälät ja rakennusten omistajat voivat nyt siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen ja nauttia merkittävästä energiansäästöstä ilman kohtuuttomia alkuinvestointeja. GreenSpace Accent Elbow -alasvalon tavallisen asennusaukon ja erityisten valovoimavaihtoehtojen ansiosta jälkiasentaminen on nopeaa ja helppoa. Tämän lisäksi tuotteet tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Muoti- ja elintarvikemyymälöitä varten kuhunkin GreenSpace Accent Elbow -alasvaloon on saatavilla LED-sävyvaihtoehtoja ja elintarvikkeiden LED-valoreseptejä, jotta tuotteet näkyvät parhaassa valossa. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lighting Technology	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Arvoasteikko	Tehokas
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Tuotteen koodi	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]		

GreenSpace Accent, elbow

Tulenkäyttömerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 700 lm
Kyllästetty punainen (R9)	>50
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	103 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulovirta	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiakulutus	- W W
Keskimääräinen CLO-energiakulutus	- W
Kytkeäntäyttöaika	10,2 A
Kytkeäntäyttöaika	250 ms
Virrankulutus	26 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	51

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö ulkoinen (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualue
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti

Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	228 mm
Kokonaisleveys	193 mm
Kokonaiskorkeus	156 mm
Kokonaishalkaisija	193 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	156 x 193 x 228 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.422, 0.386) SDCM <2
Valovirran toleranssi	+/-10%
Energiakulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Full EOC	871869997792400
Tilaustuotteen nimi	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH
Tilauuskoodi	97792400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
Tuotekoodi (12NC)	910505101477
Koko tuotenimi	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH
EAN/UPC – laatikko	8718699977924
EAN/UPC – Product/Case	8718699977924

GreenSpace Accent, elbow

Mittapiirros

