

StoreFit

ST210T 27S/830 PSU WB BK

STOREFIT - Tehonsyöttöyksikkö - Leveä keila - 30°

Jälleenmyyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja energiakustannuksia. Tämän StoreFit-virtakiskokohdevalaisimen ansiosta perinteiset CDM-valaisimet voidaan vaivattomasti korvata LED-valaisimilla, mikä vähentää merkittävästi virrankulutusta. Huomaamaton ja kompakti rakenne vähentää StoreFit-kohdevalaisimien näkyvyyttä myymälässä ja saa ostajan huomion kiinnittymään tuotteisiin. Tämän edullisen LED-kohdevalaisimen ansiosta saadaan välittömästi energiasäästöjä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojaesineiden käyttöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Ei
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	48
Valaisimen valokeilan hajautus	30°	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Liitäntä	Kisko	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
kaapeli	-	Tuoteperheen koodi	ST210T [STOREFIT]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	>50
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirta	8,75 A
Syttymisaika	0,19 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linsin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linsin viimeistely	-
Kokonaispituus	162 mm
Kokonaisleveys	83 mm
Kokonaiskorkeus	176 mm
Kokonaishalkaisija	83 mm
Väri	Musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	176 x 83 x 162 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Kestävyyssuokitus	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2700 lm

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	122 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
Ottoteho alussa	22 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869998263800
Tilaustuotteen nimi	ST210T 27S/830 PSU WB BK
EAN/UPC – tuote	8718699982638
Tilaukoodi	98263800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910505102044
Net Weight (Piece)	1,460 kg



Mittapiirros



ST210T 27S/830 PSU WB BK

