



CoreLine Trunking Gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH

Coreline Trunking Gen2 - - - Sormisuojattu - 0.2 J standard - Valkoinen

CoreLine Trunking Gen2 on valoviivajärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ajatellen. Saatavilla on erilaisia pituuksia, valovirtapaketteja ja valokeilojen muotoja kaikkia projekteja ja käyttökohteita varten. Helppokäyttöinen, spottivaloihin ja tunnistimiin integroitavissa oleva CoreLine Trunking Gen2 takaa yhtenäisen ja laadukkaan valaistuksen, joka on suojattu vesivahingoilta. Innovatiivinen järjestelmä on myös helppo koota ja asentaa, mikä nopeuttaa jälkiasennusta ja remontointia.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--------------------|----------------------------------|
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| Materiaali | Teräs |
| Kulma | - |
| Lisävarusteen väri | Valkoinen |
| Tuoteperheen koodi | LL200Z [Coreline Trunking Gen2] |

| Käyttö ja sähkö tiedot | |
|------------------------|-------------|
| Ottojännite | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|----------------------------|--------|
| Kokonaispituus | 267 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kokonaisleveys | 80 mm |
| Kokonaiskorkeus | 50 mm |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 50 x 80 x 267 mm (2 x 3.1 x 10.5 in) |

| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
|-----------------------------|------------------------|
| IP-luokka | IP20 [Sormisuojattu] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK02 [0.2 J standard] |

| Tuotetiedot | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Koko tuotekoodi | 871951410820200 |
| Tilaustuotteen nimi | LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH |
| EAN/UPC - tuote | 8719514108202 |
| Tilauuskoodi | 10820200 |
| SAP-osoittaja - määrä/pakkaus | 1 |

CoreLine Trunking Gen2

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1 |
| SAP-materiaali | 910925867563 |
| SAP-nettopaino (kappale) | 0,443 kg |

