



UniFlood C

BVP321 12LED 30K 220V 45 D2

2010 lm - 27 W K

UniFlood C on pyöreä, kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Valon väri vaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja säädettävä valkoinen. Saatavilla kuusi eri levitinlissää kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto. Tämä ratkaisu antaa arkkitehteille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GT [Karkaistu Lasi]
Ohjaukseen liittyvä	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
kaapeli	Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
CE-merkintä	CE-merkintä

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevännäyttö	60 A
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valuألuminumi
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Tehollinen heijastettu alue	0,03 m ²


UniFlood C

Väri	Tummanharmaa
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2010 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	74 lm/W
Alun vast. värlämpötila	- K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	4 SDCM
Ottoteho alussa	27 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951453844399
Tilaustuotteen nimi	BVP321 12LED 30K 220V 45 D2
EAN/UPC – tuote	8719514538443
Tilauskoodi	53844399
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	911401730773
SAP-nettopaino (kappale)	2,366 kg



Mittapiirros



BVP321 12LED 30K 220V 45 D2

