



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/840 PSU WH

Tehonsyöttöyksikkö - Symmetrinen - 120° x 120°

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreään muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Ei
Optiikan tyyppi	Symmetrinen	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	32
Valaisimen valokeilan hajautus	120° x 120°	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Ohjaukseen liittäminen	-	Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Kaapeli	-		

CoreLine Wall-mounted

Häikäisyindeksi CEN	25
---------------------	----

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
--------------------	-----

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	14 A
Syttymisaika	0,007 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	85 mm
Kokonaishalkaisija	390 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	85 x NaN x NaN mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3550 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W

Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Ottoteho alussa	32 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöä aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöä aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951452876599
Tilastuotteen nimi	WL140V LED345/840 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8719514528765
Tilauuskoodi	52876599
Paikallinen koodi	4250115
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	911401847882
Net Weight (Piece)	1,890 kg




CoreLine Wall-mounted

Mittapiirros



WL140V LED34S/840 PSU WH

Valonjakotiedot



IFGU1_WL140VPSU1xLED34S840O

