



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Kytkenäjakso	8000X
Nimellinen käyttöikä (h)	2000 h

Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	630 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	630 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	42,0 W
Lampun virta (nim.)	0,18 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	950 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790086401400
Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – tuote	8727900864014
Tilaukoodi	86401400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	100
SAP-materiaali	925640844201
Net Weight (Piece)	0,003 kg

Halogen Clickline G9

Mittapiirros



Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

