



MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8



MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Valovirta (nim.)	2500 lm
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Kytkenäjakso	200000X	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	156,00 lm/W
Tekninen tyyppi	16-36W	Väriyhtenäisyys	<6
	Sphere	Värintoistoindeksi (nim.)	83
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Keilakulma (nim.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	16 W

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lampun virta (suurin)	76 mA
Lampun virta (min.)	69 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	D
-------------------------	---

Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh 406200

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869966970600
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699669706
Tilauskoodi	66970600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002210402
SAP-nettopaino (kappale)	0,320 kg


Mittapiirros




TLED 4ft 230V 16.5-32W 2500lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Valonjakotiedot




MC LEDtube 16W G13 2500lm



MC LEDtube G13 840

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8



Valonjakotiedot



© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11



MC LEDtube 16W G13 2500lm 840

Käyttöikä



LEDtube_60K_FailureRate

LEDtube_60K_LifetimeVsTc




MC LEDtube 16W 60K LumenVsTc

LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä



LEDtube_60K

