



MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8



MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Valovirta (nim.)	3700 lm
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Kytkenäjakso	200000X	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	148,00 lm/W
Tekninen tyyppi	25-58W	Väriyhtenäisyys	<6
	Sphere	Värintoistoindeksi (nim.)	83
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Keilakulma (nim.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	25 W

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lampun virta (suurin)	117 mA
Lampun virta (min.)	108 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	D
-------------------------	---

Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh 406202

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869966976800
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699669768
Tilaukoodi	66976800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002210802
SAP-nettopaino (kappale)	0,450 kg


Mittapiirros




TLED 5ft 230V 25.5-58W 3700lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube	25,8	28 mm	1498,7	1505,8	1512,9
IA 1500mm UO 25W840	mm		mm	mm	mm
T8					

Valonjakotiedot




MC LEDtube 25W G13 3700lm 840



MC LEDtube G13 840


MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Valonjakotiedot




MC LEDtube G13


Käyttöikä




LEDtube_60K_FailureRate



LEDtube_60K_LifetimeVsTc




MC LEDtube 25W 60K LumenVsTc



LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä



LEDtube_60K

