



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, IP20/40

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20/40 [Sormisuojattu, säteilevä pinta]
Mekaanisen iskusojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Syttyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Takuuaika	3 vuotta
Lighting Technology	LED
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Arvoasteikko	Hinta-laatu

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 000 lm
Vastaava värielämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	0,7
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 110°
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz

# Ledinaire SlimDownlight

Kytkevirtasysäys	4,92 A
Virrankulutus	19 W
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 2-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	55

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	225 mm
Kokonaisleveys	225 mm
Kokonaiskorkeus	45 mm
Kokonaishalkaisija	225 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	45 x 225 x 225 mm

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Valovirran toleranssi	+/-10%
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
--	-----

## Tuotetiedot



Full EOC	871951446435300
Tilaustuotteen nimi	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Tilauskoodi	46435300
Paikallinen koodi	4250253
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
Tuotekoodi (12NC)	929003250932
Koko tuotenimi	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
EAN/UPC – laatikko	8719514464360
Paikallisen koodin kuvaus	4250253

## Mittapiirros



# Ledinaire SlimDownlight

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram

General uniform lighting - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

