



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 4000 K, IP20/40

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED	Optiikan tyyppi	Keilakulma 110°
Lighting Technology	LED	Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Arvoasteikko	Hinta-laatu	Häikäisyindeksi	28
CE-merkintä	CE-merkintä	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Takuuaika	3 vuotta		
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille		
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valovirta	2 000 lm	Tulojännite	220–240 V
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K	Viivatiheys	50 or 60 Hz
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105 lm/W	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Kytkenävirtasysäys	4,92 A
Välkyntäarvo (PstLM)	0,7	Virrankulutus	19 W
		Tehokerroin (murtoluku)	0,9
		Liitäntä	Ruuviliitinkytkentärä, 2-napainen
		Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	55

# Ledinaire SlimDownlight

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	225 mm
Kokonaisleveys	225 mm
Kokonaiskorkeus	27 mm
Kokonaishalkaisija	225 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	27 x 225 x 225 mm

## Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/40 [Sormisuojaattu, säteilevä pinta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM≤5
----------------------------	---------------------

Valovirran toleranssi	+/-10%
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L65
---	-----

## Tuotetiedot



Full EOC	871951446453700
Tilaustuotteen nimi	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Tilauskoodi	46453700
Paikallinen koodi	4250291
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
Tuotekoodi (12NC)	929003251832
Koko tuotenimi	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
EAN/UPC – laatikko	8719514464544
Paikallisen koodin kuvaus	4250291
EAN/UPC - Product/Case	8719514464537

## Mittapiirros



# Ledinaire SlimDownlight

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

