



# CoreLine Wall-mounted

## WL130V LED20S/840 PSU WH

LED Module 2000 lm - 840 Neutraali valkoinen -  
Tehonsyöttöyksikkö - Valkoinen

CoreLine Wall-mounted on pyöreä, pinta-asennettava valaisin, joka sopii erityisen hyvin kulkuväylille, kuten käytäviin ja portaakkoihin. Moderni, huomaamaton design ja yhtenäinen valojakauma takaavat, että tämä valaisin sulautuu miltei kaikkiin arkkitehtuurityyleihin. Pistoliittimien ansiosta asentaminen on nopeaa ja yksinkertaista.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	-
Lamppuperheen koodi	LED20 [ LED Module 2000 lm]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustavassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Jatkuva valontuotto	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	32
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Optiikan tyyppi	Opaali prismaattinen heijastin		
Optisen kuvun/linssin tyyppi	OP [ Opaali kupu maalatulla suojalla]		
Valaisimen valokeilan hajautus	120°		
Ohjauskäyttöliittymä	-		
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen		
kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		

## CoreLine Wall-mounted

EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
------------------------------	-------

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	-
CLO-tehonkulutus alussa	NA W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	NA W
CLO-tehonkulutus	NA W
Kytkevirta	21,3 A
Syttymisaika	1,84 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linsin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	350 mm
Kokonaisleveys	350 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 350 x 350 mm (2.8 x 13.8 x 13.8 in)

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkvälitasuojaus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2000 lm
---	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.44, 0.41) SDCM<3
Ottoteho alussa	22 W
Tehonkulustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938781599
Tilaustuotteen nimi	WL130V LED20S/840 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8718699387815
Tilaukoodi	38781599
Paikallinen koodi	4250485
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	912401483185
SAP-nettopaino (kappale)	1,400 kg





## Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

# CoreLine Wall-mounted

## Valonjakotiedot



IFGU1\_WL130VPSU1xLED20S840D350

OFPC1\_WL130VPSU1xLED20S840D350

