



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Verkköjännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Erinomainen ratkaisu koristevalaisimiin sekä turva- tai tehtävävalonheitinvalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Kytkenäjakso	8000X
Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	2220 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2220 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	18,5 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	120,0 W
Lampun virta (nim.)	0,52 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	230 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	120 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790085216500
Tilaustuotteen nimi	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – tuote	8727900852165
Tilauuskoodi	85216500
Paikallinen tilauuskoodi	4729304
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	100
SAP-materiaali	924587444210
SAP-nettopaino (kappale)	9,000 g

Plusline ES Small

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

