



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Pienjännitteinen poltin koristeellisessa alumiiniheijastimessa, jossa on häikäisemätön kanta. Ihanteellinen pieniin, edistyksellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Alumiinipinnoite estää lämpösäteilyn lampun taakse.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Kaasutäyte	Krypton
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Valon tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	24 °
Valovirta (nim.)	507 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	507 lm
Valovoima (suurin)	2900 cd
Nimelliskeilakulma	24 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	2800 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50,0 W
Lampun virta (nim.)	0,24 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light s
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	C
Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869658866600
Tilaustuotteen nimi	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
EAN/UPC – tuote	8718696588666
Tilauuskoodi	58866600
Paikallinen tilauuskoodi	4725502
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	925721417101
SAP-nettopaino (kappale)	0,050 kg

Aluline 111



Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Aluline 111 G53 12V 50W 24D

Valonjakotiedot



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

