



MASTER PL-S 2-nastainen

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G23 [G23]	Valovirta (nimellinen) (nim.)	259 lm
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h	Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h	Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	48 lm/W
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %	Värintoistoindeksi (nim.)	82
LSF 6 000 h, nimellinen	95 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	89 %
LSF 8 000 h, nimellinen	86 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	83 %
Valon tekniset tiedot		LLMF 6 000 h, nimellinen	80 %
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	LLMF 8 000 h, nimellinen	77 %

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	5,4 W
Lampun virta (nim.)	0,180 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026048270
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500260482
Tilauuskoodi	26048270
Paikallinen koodi	4923856
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
SAP-materiaali	927935284011
Nettopaino (kappale)	22,000 g
ILCOS-koodi	FSD-5/40/1B-I-G23


Mittapiirros



PL-S 5W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /840

Värisävy /840

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

