



MASTER PL-S 4-nastainen

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G7 [2G7]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	92 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	30 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]

Valovirta (nim.)	600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	583 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	88 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	86 %

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026093270
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500260932
Tilauuskoodi	26093270
Paikallinen koodi	4923632
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausia ulommassa laatikossa	50
SAP-materiaali	927936283011
Nettopaino (kappale)	30,000 g
ILCOS-koodi	FSD-9/30/1B-E-2G7


Mittapiirros




PL-S 9W/830/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /830



Värisävy /830

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

